

## BENNES BASCULANTES À PORTE ÉTANCHE

## AVEC OUVERTURE PROGRESSIVE OU HYDRAULIQUE



### ZOOM SUR LA QUALITE :

- ◆ Profilés Châssis Tubes fortes épaisseurs ou tube reconstitués sur banc de soudure
- ◆ Châssis Elevateur type STHIK : articulation sur axes uniquement
- ◆ Peinture Polyuréthane Electrolytique Bi-composant pulvérisée après traitement phosphatant
- ◆ Porte Arrière à Ouverture Progressive par Bras (Invention STHIK)
- ◆ Profils anti-éclaboussures
- ◆ Soudure des renforts de porte continue
- ◆ Tous joints alimentaires
- ◆ Sécurité anti-arrachement sur joints de couvercle
- ◆ Flèche réglable en hauteur
- ◆ Feux LEDs
- ◆ Suspension Pneumatique Auto-Asservie « AirTecWine » en option

# Principales Utilisations



Déchargement en Hauteur avec Châssis Elévateur  
équilibré avec le châssis STHIK



Goulotte Engrais



## Options Principales

Porte à Ouverture Hydraulique



Sécurité de Fermeture :  
- Verrous Manuels  
- Crochets Automatiques  
- Ouverture Automatique Séquentielle (Porte Horizontale)

Double-Fonds d'Egouttage



## Couvercle à Ouverture 2 Cotés



Inertage sous CO2-Système AirLiquide-Sthik

Systeme Breveté



CAPACITÉS	40 HL	50 HL	60 HL	80 HL	105 HL	130 HL	
Porte	Porte à Ouverture Progressive			Porte à Ouverture Hydraulique			
Amortisseur de Flèche	~		Amortisseur de Flèche				
Dimensions Caisse	300 x 165	345x 200	345 x 200	375 x 210	420 x 245	520 x 245	
Profondeur Caisse	80	77	90	105 - 102	112	109	
Pneumatiques Origine <i>(sauf BP 50 Basse = 340/55-16)</i>	11.5/80 R15.3 844 x 297 4,75 bars	12.5/80 R15.3 885 x 312 5,8 bars	12.5/80 R15.3 885 x 312 5,8 bars	385/65 R22.5 1072 x 389 9 bars	400/60 R22.5 1070 x 400 4,3 bars	445/45 R19.5 895 x 446 10 bars	445/45 R19.5 895 x 446 10 bars
Surmonte Pneumatiques <i>(includ avec Couvercle Hyd.)</i>	~	~	13.5/75-430.9 960 x 360 5,5 bars	~	~	~	~
Pneus Basse Pression <i>(includ avec Air-TecWine)</i>	400/60 R15.5 875 x 405 3,6 bars		400/60 R22.5 1070 x 400 4,3 bars		500/50 R22.5 1070 x 500 4,1 bars	~	500/50 R17 932 x 503 5 bars
E.P. : Elévatrices & Basculantes	EP 240	EP 250	EP 260	EP 280	EP 280 + Modèle avec options incluses	EP 1000	~
Hauteur de Charge	170	175	186	220	220	~	~
Hauteur de Déchargement	215	~	230	234	234	240	~
Volume d'Huile	12.5 L	~	16 L	22 L	22 L	31 L	~
B.P. : Basculantes	BP 40	BP 50 Basse	BP 60	BP 80	BP 80 + Modèle avec options incluses	BP 100 Tandem	BP 130 Tandem
Hauteur de Charge	170	162	182	215 (198 option)	215 (198 option)	218	213

