



## CHILLER, WYTWORNICA WODY LODOWEJ, AQUAZERO 12 KW



**Cena brutto:  
66 428 zł**

Cena netto:  
54 007 zł

Chiller jest kompaktowy i łatwo podłącza się go do istniejącego systemu rurociągów. Wyposażony jest w zbiornik na wodę lub glikol i pompę cyrkulacyjną. W temperaturach wylotowych poniżej +10°C wymagane jest użycie środka przeciw zamarzaniu (glikol propylenowy ok 30%). Urządzenie wyposażone dodatkowo w grzałkę elektryczną - możliwość podgrzania zbiorników. W cenie urządzenia zestaw zabezpieczający przed przelaniem chillera.

Kompaktowa chłodziarka wodna AquaZero 12,0 kW:

- Zakres temperatury wody chłodzącej od: -5°C\* do +15°C
- Zakres temperatury otoczenia od: +5°C do +42°C
- Moc chłodnicza: 12,00 kW
- Czynnik chłodniczy: R407C
- Zgodnie z rozporządzeniem F-Gas (UE) nr 517/2014 do 13,5 kW NIE jest wymagany test szczelności\*\*
- Zasilanie: 400 V, 3-fazowe, 50 Hz
- Kabel przyłączeniowy: 4 metry z wtyczką
- Przyłącze wlotowe/wylotowe wody: gwint zewnętrzny 3/4"
- Pojemność zbiornika na wodę/glikol: 160 litrów





- W zestawie Zawór obejściowy, manometr, filtr siatkowy, wyłącznik pływakowy niedoboru wody
- Wymiary: dł. 880 x wys. 1600 x gł. 750 mm
- Waga: 250 kg bez wody i dodatkowych opcji

## ZALETY:

- Kabel połączeniowy 4 metry z wtyczką
- Sito zainstalowane w dopływie wody
- Obejście z manometrem zainstalowanym w urządzeniu
- Zainstalowany wyłącznik pływakowy do alarmu niskiego poziomu wody
- Cyfrowy wyświetlacz
- Skraplacz MicroGroove (filtr mikrokanałowy, wrażliwy na zanieczyszczenia)
- Seria A dla min. temperatury wylotowej  $-5^{\circ}\text{C}$ .

