

CROSS-FLOW FILTERS DO WINA - FLAVY X WINE



Filtr Flavy X-Wine cieszy się na rynku reputacją zapewniającą najlepsze natężenie przepływu w przypadku filtracji najtrudniejszych win. Wynik ten jest owocem 30-letniego doświadczenia w filtracji wina. Kontrola zatykania się membran w połączeniu z delikatnym (bardzo niskim ciśnieniem), elastycznym procesem i wysokowydajną membraną filtracyjną zapewnia stabilne, regularne natężenie przepływu przez cały proces filtracji.

Wine profile flowrates in hl/h *	FX 2 ICS	X-Wine 3	X-Wine 4	X-Wine 6	X-Wine 8	X-Wine 10
Racked, fined, dry, white wine	24	36	48	72	96	120
Rough, dry, white wine	18	27	36	54	72	90
Rough, dry rosé wine	16	23	32	47	64	78
Rough red wine	10	15	20	30	40	50
Rough thermo red wine	8	12	17	25	34	42
Press red wine (600-800 NTU)	6	9	12	18	24	30

Dimensions (mm)	FX 2 ICS	X-Wine 3	X-Wine 4/6	X-Wine 8/10
Width	1060	1010	1472	1610
Length	1762	2055	2528	2889
Height	1890	1980	2192	2186

* Non contractual flowrates for information only.

Szeroki zakres zastosowań

Filtr Flavy X-Wine jest niezwykle wszechstronny, może filtrować wino z osadem po fermentacji o dużym zmętnieniu, wina czerwone po termowinifikacji, wina w niskich temperaturach (-4°C), wina klarowane, wina musujące i wina gotowe do butelkowania. Za pomocą tego filtra można również zatrzymywać fermentację i filtrować wina zawierające PVPP.

Filtr Flavy X-Wine wyróżnia się najniższym na rynku zużyciem wody i środków czyszczących.

Opcja oddzielania wody myjącej przyczynia się jeszcze bardziej do zmniejszenia wpływu na środowisko, umożliwiając ponowne wykorzystanie wody z ostatniego płukania filtra do innych celów w winiarni.

Wreszcie, filtr Flavy X-Wine jest znany z zachowywania jakości filtrowanych win i swojej solidnej niezawodności.

Technical data	X-Wine 2	X-Wine 3	X-Wine 4	X-Wine 6	X-Wine 8	X-Wine 10
Length (mm)	2390	2390	2940	2940	3310	3,310
Width (mm)	1740	1740	2230	2230	2380	2380
Floor area (m2)	7	7	10	10	11	11
Height (mm)	1980	1980	2200	2200	2190	2190
Unladen weight (kg)	710	740	1310	1380	1650	1720
Supply voltage (V/Hz)	400 Volts three-phase + Earth (50 Hz)	400 Volts three-phase + Earth (50 Hz)	400 Volts three-phase + Earth (50 Hz)	400 Volts three-phase + Earth (50 Hz)	400 Volts three-phase + Earth (50 Hz)	400 Volts three-phase + Earth (50 Hz)
Total power (kW)	10	10	18	14	27	27

Wyposażenie dodatkowe:

- Mętnościomierz
- Sonda przewodności
- Selektor 2 wloty/2 wyloty
- Wtrysk bentonitu w linii
- Wtryskiwanie produktów enologicznych
- Zastrzyk azotu
- Filtracja wody myjącej
- Wybór zaworu spustowego wody do mycia
- Wino musujące
- Kran degustacyjny nadający się do sterylizacji
- Filtr wstępny do wina o średnicy 100 µm



GALERIA

