

GŁOWICA WYSOKIEGO CIŚNIENIA DO MYCIA ZBIORNIKÓW, ER55



Głowica wysokiego ciśnienia do mycia, dezynfekcji zbiorników.

Urządzenie do czyszczenia zbiorników ER55 posiada obrotową głowicę natryskową 3D z zasięgiem 360°. Kompaktowa głowica o średnicy 40 mm umożliwia szerokie zastosowanie. Dysze wysokociśnieniowe są wbudowane w jednostkę główną.

Zastosowanie głowicy: do całkowitego czyszczenia wnętrza zbiorników produkcyjnych, transportowych i magazynowych.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **CLEANING HEAD**

R55

- **DRIVE**

Electric

- **MIN. WORKING PRESSURE**

100 bar

- **MAX. WORKING PRESSURE**

250 bar



MIN. WATER QUANTITY

10 l/m

• MAX. WATER QUANTITY

50 l/m

• BEAM COVARAGE

360°

• TEMPERATURE MAX.

120°C

• CONNECTION

3/8" / 1/2" / M22x1,5

• NOZZLES

2 / 3 / 4; 0° / 5° / 15°; 1/8"

• SPEED

30 rpm

• MATERIAL (HEAD AND TUBE)

AISI 316 INOX

• MATERIAL SEALS

FPM Viton

• INSTALLATION DATA

> Ø54 mm

• CERTIFICATIONS

ATEX 2014/34/EU

• ARTICLE NUMBER

ER55.STD

•





GALERIA

