



## GŁOWICA WYSOKIEGO CIŚNIENIA DO MYCIA ZBIORNIKÓW, R40



Głowica wysokiego ciśnienia do mycia, dezynfekcji zbiorników.

Urządzenie do czyszczenia zbiorników R40 posiada obrotową głowicę natryskową 3D z zasięgiem 360°. Kompaktowa głowica o średnicy 40 mm umożliwia szerokie zastosowanie. Dysze wysokociśnieniowe są wbudowane w jednostkę główną.

Zastosowanie głowicy:  
do całkowitego czyszczenia wnętrza zbiorników produkcyjnych, transportowych i magazynowych.

### DRIVES

WATER-HYDRAULIC, ELECTRIC OR COMPRESSED AIR

Shaft length	140 / 170 / 300 (water-hydraulic only) 500 / 700 / 1000 / 1500 / 2000 individual specialty lengths = 500 to 4000 [mm]
Working pressure	Up to 250 [bar]
Flow rate	Up to 50 [l/min]
Temperature	-30 to +120 [°C]
Nozzles	Number of 2 / 3 / 4, angle 0° / 5° / 15°, thread M6



Water connection	3/8" / 1/2" / M22x1,5
Opening size for installation	Ø > 50 (for automatic retraction Ø > 64) [mm]
Material	Cleaning head and shaft entirely 316L
Sealant	FPM Viton / FFKM Perfluor / EPDM

