

GŁOWICA WYSOKIEGO CIŚNIENIA DO MYCIA ZBIORNIKÓW, ER55



Głowica wysokiego ciśnienia do mycia, dezynfekcji zbiorników.

Urządzenie do czyszczenia zbiorników ER55 posiada obrotową głowicę natryskową 3D z zasięgiem 360°. Kompaktowa głowica o średnicy 40 mm umożliwia szerokie zastosowanie. Dysze wysokociśnieniowe są wbudowane w jednostkę główną.

Zastosowanie głowicy: do całkowitego czyszczenia wnętrza zbiorników produkcyjnych, transportowych i magazynowych.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- CLEANING HEAD

R55

- DRIVE

Electric

- MIN. WORKING PRESSURE

100 bar

- MAX. WORKING PRESSURE

250 bar



MIN. WATER QUANTITY

10 l/m

- MAX. WATER QUANTITY

50 l/m

- BEAM COVARAGE

360°

- TEMPERATURE MAX.

120°C

- CONNECTION

3/8" / 1/2" / M22x1,5

- NOZZLES

2 / 3 / 4; 0° / 5° / 15°; 1/8"

- SPEED

30 rpm

- MATERIAL (HEAD AND TUBE)

AISI 316 INOX

- MATERIAL SEALS

FPM Viton

- INSTALLATION DATA

> Ø54 mm

- CERTIFICATIONS

ATEX 2014/34/EU

- ARTICLE NUMBER

ER55.STD

-



GALERIA

