



## GŁOWICA WYSOKIEGO CIŚNIENIA DO MYCIA ZBIORNIKÓW, RC



Głowica wysokiego ciśnienia do mycia, dezynfekcji zbiorników.

RC posiada obrotową głowicę natryskową 3D z zasięgiem 360°. Koła zębate są w pełni mechanicznie osłonięte, aby chronić je przed brudem i uszkodzeniami.

Zastosowanie: Do całkowitego czyszczenia wewnątrz zbiorników produkcyjnych, transportowych i magazynowych.

ARTICLE-NO.	RC
Drives	Water-hydraulic, electric or compressed air
Shaft length	140 / 170 / 300mm (water-hydraulic only) 500 / 700 / 1000 / 1500 / 2000mm individual specialty lengths = 500 to 4000mm [mm]
Working pressure	Up to 250 [bar]
Flow rate	Up to 50 [l/min]
Temperature	-30 to +120 [°C]
Nozzles	Number of 2, angle 0° / 5° / 15°, thread 1/8"
Water connection	3/8" / 1/2" / M22x1,5



---

Opening size for installation  $\varnothing > 56$  (for automatic retraction  $\varnothing > 77$ ) [mm]

---

Material Cleaning head and shaft entirely 316L

---

Sealant FPM Viton / FFKM Perfluor / EPDM

---