



KOSIARKA ROTACYJNA DO SADÓW VO



kosiarka rotacyjna do sadów z bocznymi, wychylnymi głowicami roboczymi. Traktor o mocy co najmniej 45 KM. Możliwość regulacji szerokości roboczej kosiarek rotacyjnych VO. Szerokość robocza jest regulowana bezstopniowo z ciągnika, hydraulicznie. Mulczery rotacyjne VO oferują absolutnie niezawodną i ekonomiczną możliwość mulczowania pasa drzew i prowadzenia upraw ekologicznych.

TECHNICAL DATA

		VO 2500	VO 2700	VO 3000	VO 3500
WORKING WIDTH :	M	1,73 - 2,44	1,94 - 2,72	2,05 - 3,07	2,26 - 3,41
Overall width :	m	1,83 - 2,54	2,03 - 2,81	2,13 - 3,16	2,35 - 3,50
Setting range / parallelogram:	m	-	-	rear 0.40 / front 0.58	
Setting range / linear:	m	0,40	0,40	-	-
Power requirement* :	from kW / hp	37 / 45	37 / 45	37 / 45	44 / 60
Rpm of PTO:	rpm	540 or 1.000			
Weight** :	approx. kg	570	600	700	760





* The power requirement also depends upon the grass density and grass height *** Weight may differ according to equipment

GALERIA

