



KOSIARKA ROTACYJNA, MULCHER, MODEL LV



Kosiarki rotacyjne serii LV mają wyjątkowo kompaktową i niską konstrukcję. Są one mocowane blisko ciągnika, co jest to korzystne dla rozkładu ciężaru i małego promienia skrętu.

Ciągła optymalizacja modeli uczyniła z tego mulczera mocnego i wszechstronnego partnera w winnicach. Szerokość roboczą można regulować bezstopniowo i hydraulicznie za pomocą pary zaworów! Trzy przekładnie i odporna na zużycie obudowa z blachy stalowej gwarantują znaną jakość próchnicy. Czyste cięcie jest uzyskiwane dzięki dwóm obrotowym nożom, które poruszają się w przeciwnych kierunkach z ruchomymi, wymiennymi ostrzami noża.

TECHNICAL DATA

		LV 110	LV 115	LV 125	LV 135	LV 135	LV 160	LV 180
WORKING WIDTH :	M	1,10 – 1,38	1,15 – 1,48	1,27 – 1,69	1,35 – 1,77	1,45 – 1,96	1,60 – 2,16	1,79 – 2,35



		LV 110	LV 115	LV 125	LV 135	LV 135	LV 160	LV 180
Overall width:	m	1,16 - 1,44	1,21 - 1,54	1,33 - 1,75	1,41 - 1,83	1,51 - 2,02	1,66 - 2,22	1,66 - 2,22
Depth / height:	m	1,28 / 0,24	1,28 / 0,24	1,28 / 0,24	1,28 / 0,245	1,42 / 0,24	1,52 / 0,24	1,61 / 0,24
Power requirement*:	from kW / hp	29 / 40	29 / 40	29 / 40	29 / 40	29 / 40	33 / 45	33 / 45
Rpm of PTO:	rpm	540 or 1.000						
Weight**:	approx. kg	460	480	500	510	580	640	650

* The power requirement also depends upon the grass density and grass height *** Weight may differ according to equipment

GALERIA

