



MAŁA STACJA CIP 2 X 60 L



Czyszczenie zbiorników - ogrzewanie - mobilne

Kwas lub ług jest pompowany do zbiornika fermentacyjnego, który ma zostać oczyszczony, stamtąd jest rozprowadzany przez lancę CIP, a następnie po użyciu przepompowywany z powrotem do pojemnika. W układzie zamkniętym, np. chłodnicy płytowej, ze zbiornika magazynowego w obiegu bezpośrednio z powrotem do zbiornika magazynowego. W każdym przypadku przepływ zwrotny odbywa się po prostu węzłem przez otwartą pokrywę z powrotem do odpowiedniego zbiornika magazynowego.

Instrukcja

Płukanie wstępne: Usuwanie zabrudzeń

Czyszczenie: Ługi są przepuszczane przez elementy systemu

Płukanie 1: Środek czyszczący jest wypłukiwany wodą

Zakwaszanie: Osady wapienne i ług są usuwane za pomocą roztworów kwasów (konieczne tylko w określonych odstępach czasu, nie po każdym procesie fermentacji lub warzenia)

Płukanie 2: Kwas jest wypłukiwany wodą

Szczegóły produktu

60-litrowy zbiornik stożkowy z wyświetlaczem temperatury na ług z urządzeniem grzewczym





60-litrowy zbiornik stożkowy z wskaźnikiem temperatury na kwas
Przyłącza DIN NW 25 do węża 1" plus opcja podłączenia wody Gardena
Pompa tłocząca ze stali nierdzewnej 880 W / 4,5 bar / 4500 l/h
Grzałka w zbiorniku - regulacja temperatury
Puszka elektryczna z włącznikiem/wyłącznikiem pompy i ogrzewania
Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz
Kabel przyłączeniowy 3 m z wtyczką
Na ramie, 4 kółka

Wymiary

Wysokość: 110 cm

Szerokość: 57 cm

Długość: 120 cm

Waga: 60 kg

GALERIA

