



MAŁA WIRÓWKA SEPARACYJNA DO ROZDZIELANIA MLEKA NA ŚMIETANKĘ I MLEKO ODTŁUSZCZONE



- Duża przestrzeń na ciała stałe, umożliwiającą dłuższy czas pracy
- Wbudowana, ręczna kontrola przeciwcisnienia i zawór standaryzacji tłuszczu mlecznego
- Wysokiej jakości wykończenie wszystkich powierzchni (części mokre i suche) ułatwiające czyszczenie i dezynfekcję.

Informacje techniczne:

- Ciśnienie zasilania: 1 bar
- Ciśnienie wylotowe mleka klarowanego, mleka odtłuszczonego/serwatki: do 5 bar
- Ciśnienie wylotowe śmietanki: 2-2,5 bar
- Przyłącza produktu: DIN 11851 - SMS - CLAMP

Standardowy zakres dostawy

- Separator śmietanki/klarownicy
- Ręczna kontrola przeciwcisnienia
- Ręczna kontrola standaryzacji tłuszczu mlecznego dla separatorów śmietanki
- Rama podstawy pokryta stalą nierdzewną, wyposażona w nóżki podporowe i tłumiki drgań
- Manometr przy wylocie mleka klarowanego/odtłuszczonego/serwatki
- Obrotomierz dla modeli napędzanych przekładnią





- Czujnik indukcyjny montowany na ramie dla modeli z napędem pasowym
- Czujnik drgań
- Sterowanie panel zawierający VFD do sterowania silnikiem (tylko modele z napędem pasowym)
- Zestaw specjalnych narzędzi serwisowych Opcje
- Panel sterowania dla modeli z napędem przekładniowym
- Wskaźnik natężenia przepływu
- Zawór ręczny do regulacji podawania

Model	Feed capacity (l/h)	Motor (kW)
CN 10-P	1,500	1.8
CN 10-P Trolley	1,500	1.8
CN 31-P	5,000	4

Model	Warm milk skimming (l/h)	Warm milk standardization (l/h)	Whey skimming (l/h)	Motor (kW)
CN 10-T	1,000	1,500	1,500	1.8
CN 31-T	3,000	4,500	4,500	4

