



MULCZER BIJAKOWY DO WINNIC, SADÓW ORAZ INNYCH UPRAW, PME



Rozdrabniacz, mulczer bijakowy PME jest przeznaczony do uniwersalnego zastosowania. Niezwykle płaska konstrukcja i obniżony napęd są idealne do stosowania w uprawie drzew i krzewów owocowych. Zastosowanie z przodu lub z tyłu jest możliwe bez żadnego wysiłku. Seryjny 3-punktowy liniowy przesuw boczny z dużym zakresem ustawień umożliwia boczne przedłużenie ciągnika. Mocny model do mulczowania i rozdrabniania przycinek. Ponieważ PME jest zamontowany blisko ciągnika, rozkład masy jest korzystny i gwarantuje dobrą zwrotność. Rozdrabniany materiał jest równomiernie rozprowadzany za tylnym wałem.

TECHNICAL DATA

		PME 155	PME 180	PME 200	PME 220
„Y”-TYPE BLADES:	PCS.	48	54	60	66
System flails:	pcs.	12	14	16	16





		PME 155	PME 180	PME 200	PME 220
Working width :	m	1,55	1,80	2,00	2,20
Overall width:	m	1,74	1,98	2,18	2,38
Housing height drive side :	mm	594	594	594	594
Housing height offset side :	mm	517	517	517	517
Max. lateral offset from tractor centre:	m	1,06	1,30	1,40	1,50
Power requirement*:	from kW / hp	37 / 50	37 / 50	37 / 50	37 / 50
Rpm of PTO:	rpm	540 / 1.000 – depending on equipment			
Weight**:	approx. kg	660	720	780	830

* The power requirement also depends upon the grass density and grass height *** Weight may differ according to equipment

GALERIA

