



MYJKA CIŚNIENIOWA WODY GORĄCEJ IKASTATION 100



Myjka ciśnieniowa wody gorącej. Wydajność od 6,9-9,8 l/min. System elektrycznego bezpośredniego podgrzewania wody pod ciśnieniem.

- Bezpośrednie podłączenie do sieci wodociągowej
- Akumulator na obwodzie hydraulicznym
- Konstrukcja i panele ze stali nierdzewnej 304
- Koła + hamulec





- Grzałki elektryczne ze stali nierdzewnej 316L
- 3 lata gwarancji na korpus kotła.

DATI TECNICI TECHNICAL DATA				
IKAstation	100.19 ST	100.25 ST	100.30 ST	100.38 ST
Riscaldamento acqua Water heating	19,0 kW	25,0 kW	30,0 kW	38,0 kW
Motore-pompa Motor-pump	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW
Alimentazione Power supply	400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz			
Presa corrente Socket	32 A	63 A	63 A	63 A
Temperatura di esercizio (entrata acqua 15 °C) Working temperature (water inlet at 15 °C)				
6,9 l/min (O25)	56 °C	68 °C	78 °C	-
8,3 l/min (O3)	49 °C	59 °C	68 °C	83 °C
9,8 l/min (O35)	44 °C	52 °C	60 °C	75 °C
Pressione Pressure (max)	70 ÷ 150 bar regolabile adjustable	70 ÷ 150 bar regolabile adjustable	70 ÷ 150 bar regolabile adjustable	70 ÷ 150 bar regolabile adjustable
Serbatoio Water tank	-	-	-	-
Cavo di alimentazione Power cord	5 m	5 m	5 m	5 m
Peso Weight	69 kg	75 kg	80 kg	100 kg
Dimensioni Dimensions	64 x 45 x 49 cm		67 x 60 x 69 cm	

WARIANTY PRODUKTU

WARIANT	KOD PRODUKTU	CENA
IKAstation 100.19 ST		Cena brutto: 38 082 zł Cena netto: 30 961 zł
IKAstation 100.25 ST		Cena brutto: 42 313 zł Cena netto: 34 401 zł
IKAstation 100.30 ST		Cena brutto: 46 544 zł Cena netto: 37 841 zł
IKAstation 100.38 ST		Cena brutto: 55 536 zł Cena netto: 45 151 zł

