



MYJKA CIŚNIENIOWA WODY GORĄCEJ WRAZ Z WYTWORNICĄ GORĄCEJ PARY IKAVAPOR



Myjka ciśnieniowa wody gorącej wraz z wytwornicą gorącej pary IKAvapor. Wydajność gorącej wody: 6,9÷9,8 l/min, gorącej pary 16÷64 kg/h.

- Ciągły przepływ pary o stałej temperaturze
- Wewnętrzne funkcje sterowania PLC i funkcje bezpieczeństwa
- Regulowane ciśnienie wylotowe wody
- Konstrukcja i panele ze stali nierdzewnej AISI304





- Koła
- Elektryczne elementy grzejne ze stali nierdzewnej 316L
- 3 lata gwarancji na korpus kotła hydroelektrycznego
- 6 lat gwarancji na korpus kotła parowego

DATI TECNICI		TECHNICAL DATA			
IKAvapor	100.19/10 ST	100.19/20 ST	100.19/30 ST	100.19/40 ST	
Riscaldamento acqua Water heating	19,0 kW	19,0 kW	19,0 kW	19,0 kW	
Riscaldamento vapore Steam heating	10,0 kW	20,0 kW	30,0 kW	40,0 kW	
Motore-pompa Motor-pump	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW	3,0 kW	
Alimentazione Power supply	400-415-440-480 V / ~3 / 50-60 Hz				
Presa corrente Socket	32 A	32 A	63 A	63 A	
Temperatura acqua (entrata acqua 15 °C) Water temperature (water inlet at 15 °C)					
6,9 l/min (025)	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C	
8,3 l/min (03)	48 °C	48 °C	48 °C	48 °C	
9,8 l/min (035)	43 °C	43 °C	43 °C	43 °C	
Temperatura e portata vapore Steam temperature and flow rate	16 kg/h @ 140 °C	32 kg/h @ 140 °C	48 kg/h @ 140 °C	64 kg/h @ 140 °C	
Pressione acqua Water pressure (max)	70 ÷ 150 bar regolabile adjustable	70 ÷ 150 bar regolabile adjustable	70 ÷ 150 bar regolabile adjustable	70 ÷ 150 bar regolabile adjustable	
Pressione vapore Steam pressure	4,0 bar	4,0 bar	4,0 bar	4,0 bar	
Cavo alimentazione Power cord	5 m	5 m	5 m	5 m	
Peso Weight	100 kg	110 kg	127 kg	141 kg	
Dimensioni Dimensions	75 x 95 x 80 cm				

WARIANTY PRODUKTU

WARIANT	KOD PRODUKTU	CENA
IKAvapor 100.19/10 ST		Cena brutto: 78 337 zł Cena netto: 63 689 zł
IKAvapor 100.19/20 ST		Cena brutto: 81 502 zł Cena netto: 66 262 zł
IKAvapor 100.19/30 ST		Cena brutto: 83 612 zł Cena netto: 67 977 zł
IKAvapor 100.19/40 ST		Cena brutto: 104 190 zł Cena netto: 84 707 zł

