



NALEWARKA DO WORKÓW BAG IN BOX PREMIA WS TOP 540



Uniwersalna półautomatyczna nalewarka do worków bag in box, które są podawane pojedynczo lub połączone razem w taśmę. Idealne urządzenie do średnich i dużych produkcji. Nalewarka PREMIA WS umożliwia zarządzanie różnymi recepturami i utrzymywanie wysokich wydajności do 540 trzylitrowych worków próżniowych na godzinę w trybie "taśma".

Półautomatyczna maszyna napełniająca PREMIA WS została zaprojektowana tak, aby sprostać potrzebom napełniania worków BIB od 2 l do 20 l (w trybie „taśma” i „pojedynczy”), torebek Pouch od 1,5 l do 5 l (w trybie „pojedynczy”) i pojemników Cheertainer® (w trybie „taśma” i „pojedynczy”). Może być stosowana do wszystkich rodzajów produktów płynnych i półpłynnych, zarówno do produktów spożywczych, jak i niespożywczych.

Nalewarka przeznaczona do rozlewu: soków, mleka, wina, oleju jadalnego itd.

Automatyczna praca bez ręcznego podawania worka w trybie taśmowym. Rozpoczęcie cyklu (bezpieczny





i automatyczny rozruch DAS), usunięcie kranu, wytworzenie próżni w worku, dozowanie i napełnianie, wtrysk azotu, ponowne włożenie kranu, wyrzucenie pełnego worka.

Uchwyt przytrzymujący pudełko umieszczony na rolkach: ułatwia wprowadzanie worka do kartonu, utrzymując pudełko w wygodnej pozycji. Operator ma wolną rękę po uformowaniu pudełka. Większa wydajność i komfort od początku cyklu napełniania do pakowania.

Tryb taśmowy / pojedynczy

Tryb « taśmowy »: automatyczne podawanie worków z taśmy. Umożliwia lepszą ergonomię i wzrost wydajności poprzez (częściową lub całkowitą) automatyzację operacji obsługi (ładowanie, cięcie itp.). Tryb « pojedynczy »: ręczne umieszczanie worka w uchwycie. Tryb pojedynczy jest odpowiedni dla małych i średnich serii produkcyjnych.

BIB	
3 L	490/540 filling rate /hour
5 L	410/470 filling rate /hour
10 L	300/360 filling rate /hour
20 L	190/245 filling rate /hour
POUCH	
1.5 L	470/500 filling rate /hour
3 L	410/460 filling rate /hour

Parametry techniczne:

Min./maks. ciśnienie powietrza: 5 barów / 8 barów

Dopływ azotu: 1 do 4 barów

Regulacja ciśnienia azotu: 0,2 do 0,4 bara

Przepływ powietrza: 7 m³/h

Zasilanie: 400 V 3P+T, 50 Hz (wersja standardowa)

Poziom hałasu < 86 db

Wymiary:

- Głębokość: 1110 mm
- Wysokość: maks. 1770 mm
- Szerokość: 745 mm
- Waga: 155 kg

