



POMPA ŚRUBOWA DWUBIEGOWA



Najwyższej jakości pompa śrubowa dwubiegowa. Doskonale sprawdza się w transporcie delikatnych mediów. Mimośrodowa pompa śrubowa typu G. Napędzana poprzez przekładnię zębatą czołową. Mimośrodowa pompa śrubowa napędzana silnikiem trójfazowym ze zmianą biegunów i 2 prędkościami.

Zakres zastosowania pompy: wszędzie tam, gdzie potrzebne jest delikatne transportowanie gęstych cieczy.

Tabela z modelami pompy:

TYP POMPY	ROZMIAR	PRĘDKOŚĆ (RPM)	NATĘŻENIE PRZEPŁYWU Q (L / H)
AT 150 G	5 - 6L	460/920	7500/15000
AT 200G	10 - 6L	362/734	11000/22000
AT 300G	17 - 6L	250/500	14000/28000
AT 370 G	17 - 6L	332/660	18000/37000
AT 500/400 G	35 - 6L	200/400	20000/40000
AT 500 G	35 - 6L	250/500	25000/50000



WARIANTY PRODUKTU

WARIANT	KOD PRODUKTU	CENA
AT 150 G		Cena brutto: 25 486 zł Cena netto: 20 720 zł
AT 200 G		Cena brutto: 29 611 zł Cena netto: 24 074 zł
AT 300 G		Cena brutto: 35 956 zł Cena netto: 29 233 zł
AT 350G		Cena brutto: 37 542 zł Cena netto: 30 522 zł

GALERIA

