

# PRASA PNEUMATYCZNA DO WINOGRON BUCHER ORIGIN



Prasa pneumatyczna Bucher Origin posiada szeroko otwierane drzwiczki, które zapewniają pełne napełnianie prasy i łatwe opróżnianie wyłoków. Przesuwane drewniane dreny zapewniają optymalny uzysk soku i łatwość mycia. Oprogramowanie prasy jest przyjazne dla użytkownika, przy użyciu kolorowego dotykowego sterownika PLC. Standardowo sterownik PLC zawiera 2 programy sekwencyjne i 6 nagranych programów automatycznych. Operator ma swobodę wyboru najodpowiedniejszego programu i modyfikacji czasów przetrzymywania podczas tłoczenia. „Inteligentny” program OFM służy do optymalizacji czasu przetrzymywania. Program ten oferuje możliwość automatycznego przełączania z jednego stopnia na drugi, gdy natężenie przepływu jest niskie, co pozwala skrócić czas tłoczenia.

## Mycie

Czyszczenie prasy pneumatycznej Bucher Origin jest szybkie i łatwe. Tylny wąż zapewnia łatwy dostęp do spodu prasy, aby zapewnić całkowite spuszczenie wody myjącej. Duży otwór drzwiowy ułatwia czyszczenie wnętrza zbiornika.

## Bezpieczeństwo operatora

Prasa Bucher Origin jest wyposażona w linki rozmieszczone wokół prasy, które zatrzymują maszynę, gdy tylko operator się na niej pochyli.

Bucher Origin 50 typu zamkniętego  
 Duży otwór drzwiowy 1694 x 500 mm  
 Konstrukcja ze stali nierdzewnej  
 Tylna przesuwana wanna na sok o pojemności 320 l  
 Średnica wylotu wanna zbierającej sok DIN 65  
 Elektropolerowane drewny, szybki montaż bez użycia narzędzi  
 Kolorowy ekran dotykowy  
 Sprężarka 100 m<sup>3</sup>/godz  
 Pompa próżniowa 220 m<sup>3</sup>/godz  
 6 programów sekwencyjnych i 6 programów automatycznych  
 Inteligentny” program OFM służy do optymalizacji czasu przetrzymywania. Program ten oferuje możliwość automatycznego przełączania z jednego stopnia na drugi, gdy natężenie przepływu jest niskie, co pozwala skrócić czas tłoczenia.

\*press on wheels (height 245 mm)

The presses are also available as open cages.

Configurations	Origin 22	Origin 30	Origin 40	Origin 50
<b>Closed cage</b>	X	X	X	X
<b>Sealless manual door</b>	X	X	X	X
<b>Door opening dimensions (mm)</b>	1040 x 500	1175 x 500	1306 x 500	1694 x 500
<b>Rear sliding 290 L juice bin</b>	X	X	X	X
<b>12 programmes</b>	X	X	X	X
<b>OFM intelligent programme</b>	X	X	X	X
<b>Control of must return pump</b>	X	X	X	X
Technical data	Origin 22	Origin 30	Origin 40	Origin 50
<b>Compressor (m<sup>3</sup>/h)</b>	60	60	80	100
<b>Vacuum pump (m<sup>3</sup>)</b>	145	145	145	220
<b>Juice tray volume (litres)</b>	330	330	470	470
<b>Outlet diameter</b>	DIN 80	DIN 80	DIN 80	DIN 80
<b>Length</b>	3430	3827	4150	4901
<b>Width</b>	1500	1630	1860	1860
<b>Height</b>	1789	1869	2124	2124



GALERIA

