



PRZEPŁYWOMIERZ MAGNETYCZNO-INDUKCYJNY



Metoda pomiaru opiera się na prawie indukcji elektromagnetycznej Faradaya: w momencie wystąpienia przepływu generowany jest sygnał elektryczny. Gładka rurka pomiarowa ułatwia czyszczenie urządzenia.

Zalety urządzenia:

- żadnych ruchomych części
- odporne na zużycie i łatwe do czyszczenia
- żadnych strat ciśnienia
- czyszczenie CIP/SIP
- wysoka dokładność pomiaru
- bardzo wysoki przepływ do 36 000 l/h
- do cieczy o lepkości do 500 mPa i temperaturach pracy od -10 do 70°C.
- wysoka dokładność pomiaru $\pm 1\%$
- temperatura medium -10 do 70°C
- ciśnienie robocze do 16 barów
- do wina/soku owocowego





- Napięcie wejściowe 230 V, 1 faza, AC
- Napięcie robocze 24 V DC
- Gwint przyłączeniowy DN DIN 50 zgodnie z DIN 11851
- Stopień ochrony IP 65
- Materiały mające kontakt z medium: V4 A = 1,4404 (AISI 316 L)

Urządzenie dostępne w dwóch wersjach:

- MT 1: 500 - 18 000 l/h
- MT 2: 500 - 36 000 l/h

WARIANTY PRODUKTU

WARIANT	KOD PRODUKTU	CENA
MT 1: 500 - 18 000 l/h		Cena brutto: 12 339 zł Cena netto: 10 032 zł
MT 2: 500 - 36 000 l/h		Cena brutto: 14 227 zł Cena netto: 11 567 zł

