

ŚRUTOWNIK DWUWALCOWY MALTMAN 750 S, 400V



Cena brutto:
53 871 zł

Cena netto:
43 798 zł

Śrutownik (rozdrabniacz) dwuwalcowy w wersji Uniwersal przeznaczony jest do mielenia słodu, owsa, żyta, jęczmienia, pszenicy, kukurydzy, ewentualnie mieszanek zbóż z niewielką domieszką twardszego ziarna jęczmienia, pszenicy, żyta lub kukurydzy. Idealny dla piwowarów, producentów szlachetnych destylatów oraz hodowców koni.

Walce śrutownika wykonane są ze stali hartowanej. Specjalny szlif gwarantuje wydłużony okres użytkowania walców. Szczelina młąca jest w łatwy sposób regulowana.

Podane średnie, dzienne obciążenie urządzenia w kg mielonego ziarna należy tłumaczyć, jako maksymalne obciążenie urządzenia przy którym zachowuje ono swoją niezawodność i trwałość przez maksymalnie długi okres czasu. Szczególnie dotyczy to walców urządzenia, które, przy znacznym przekroczeniu średniego, dziennego obciążenia mogą ulec szybkiemu zużyciu. Przy wyborze śrutownika nie należy kierować się dyrektywą prędkości maszyny (kg/h), gdyż nawet w małych urządzeniach prędkość działania jest bardzo znacząca.

Zalety techniczne urządzenia

Dojrzała konstrukcja, walce wykonane z materiałów odpornych na zużycie, efektywny napęd oraz doskonała jakość wykonania: Szczególnie polecane do rozdrabniania słodu, owsa, jęczmienia, pszenicy, kukurydzy, orkisz itp. Urządzenie jest bezpieczne, wygodne w pracy i proste w obsłudze. Ponadto:

- Szybka regulacja szczeliny kruszenia (młącej)
- Zintegrowany uchwyt do montażu na ścianie
- System magnesów zapobiegający dostaniu się między walce metalowych elementów.

DANE TECHNICZNE**MALTMAN 750 S****MALTMAN 1100 S**

Przybliżona wydajność	kg/h	1250-1500	1650-2000
Moc silnika	kW	7,5	11
Zasilanie	V	400	400
waga	kg	342	467
Wymiary	mm (h x w x d)	685 x 620 x 1010	685 x 675 x 1010
Pojemność leja zasypowego	kg	38	45

GALERIA