



DESTILLER

ZBIORNIK CYLINDRYCZNO-STOŻKOWY Z PŁASZCZEM I IZOLACJĄ



Zottel

Standardowe wyposażenie

- Spawane nogi
- Stożkowe dno 60°
- Zawór ograniczający ciśnienie, ustawiony do 2,5 bar
- Płaszcz chłodzący na cylindrze zbiornika i stożku
- 2 x złączka 1/2" do czynnika chłodzącego/grzewczego
- Termometr
- Głowica CIP
- Wylot DN 40 na dole stożka
- Wylot DN 40 w środku stożka
- Właz górny Ø 300 mm
- Izolacja Armaflex 50 mm na cylindrze zbiornika i stożku

Dodatkowe wyposażenie (dodatkowo płatne)

- Wskaźnik poziomu – otwarty lub zamknięty
- Zawory – DN, WG, garola, TC, Macon itd.
- Próbnik DN15
- Właz owalny (dla zbiorników od 500 l)
- Zawór bezpieczeństwa

- Tabliczka znamionowa ze stali nierdzewnej

Pojemność w litrach	D in mm	D1	L2 in mm	L3 in mm	L4 in mm	Code
200	565	665	480	595	845	20KPHP200IZ
300	637	777	530	750	1000	20KPHP300IZ
400	637	777	530	1000	1250	20KPHP400IZ
500	796	936	670	750	1000	20KPHP500IZ
600	796	936	670	1000	1250	20KPHP600IZ
800	796	936	670	1250	1500	20KPHP800IZ
1100	955	1095	660	1250	1500	20KPHP1100IZ
1500	1115	1215	670	1250	1500	20KPHP1500IZ
2400	1115	1215	670	1250	2000	20KPHP2400IZ

Dane kontaktowe

Destiller - Anna i Seweryn Fabijaniak

ul. Grunwaldzka 37
37-560 Pruchnik
Tel.: +48 660 143 042
E-mail: biuro@destiller.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

www.destiller.pl