



DESTILLER

Wygenerowano dnia: 2025-04-29 13:20

ZBIORNIK CYLINDRYCZNO-STOŻKOWY DO PIWA Z PŁASZCZEM I IZOLACJĄ



Zbiornik do fermentacji i leżakowania piwa.

Standardowe wyposażenie

- stożek 60°



DESTILLER

Destiller - Anna i Seweryn Fabijaniak

ul. Grunwaldzka 37

37-560 Pruchnik

Tel.: +48 660 143 042

E-mail: biuro@destiller.pl

Godziny pracy

Poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00

www.destiller.pl



- zawór ciśnieniowy, ustawiony na 2,5 bar
- wylot dolny DN40
- górny wylot DN40
- termometr
- kran próbny DN15
- kula CIP z rurką DN25 i nakrętką zaślepiającą
- włącz Ø400 mm

Dodatkowe wyposażenie

- zawory kulowe lub motylkowe - DN, TC
- nakrętka zaślepiająca z łańcuchem
- kran dolny ¾"
- Zawór bezpieczeństwa
- wskaźnik poziomu DN15 - Ø16 mm (typ zamknięty)
- uchwyty do podnoszenia
- tabliczka znamionowa
- włącz owalny 345 x 455 mm (od 500 L)
- Regulowane stopy zbiornika

**VOLUME
IN LITERS****DIMENSIONS IN MILLIMETERS****CODE**

	D	h1	h2	H	
200	636	625	800	1750	20KPB200
300	636	1000	800	2100	20KPB300
400	636	1250	800	2400	20KPB400
500	795	1000	950	2250	20KPB500
600	795	1250	950	2500	20KPB600
800	795	1500	1100	2750	20KPB800
1100	955	1500	1100	2900	20KPB1100






DESTILLER

Wygenerowano dnia: 2025-04-29 13:20

GALERIA



DESTILLER

Destiller - Anna i Seweryn Fabijaniak
ul. Grunwaldzka 37
37-560 Pruchnik
Tel.: +48 660 143 042
E-mail: biuro@destiller.pl

Godziny pracy
Poniedziałek - piątek 8:00 - 18:00
www.destiller.pl